



DURCHGANGSBREITE	ND / PU	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
GESAMTLÄNGE TOR (m)	LP	2,80	4,19	5,49	6,79	8,20
GESAMTLÄNGE IN GEÖFFNETEM ZUSTAND (m)	VBL / LUE	4,95	7,35	9,65	11,95	14,45
BETON (m ³) BEI NORMALEN BODENVERHÄLTNISSEN (1 kg/cm ²)	BETON (m ³)	0,99	1,10	1,22	1,35	1,50
FUNDAMENTLÄNGE (m)	LF	1,15	1,45	1,75	2,05	2,40
ABSTANDMAß ZUM FUNDAMENT (m)	TF1 / EF1	1,66	2,66	3,66	4,76	5,76
ABSTANDMAß ZUM FUNDAMENT (m)	TF2 / EF2	nur bei 5 & 6 m			2,20	3,20
BREITE DURCHGANG MITTE/MITTE PFOSTEN (m)	A	2,24	3,24	4,24	5,34	6,34
BREITE FÜHRUNGSPORTAL MITTE/MITTE (m)	B	0,58	0,78	1,08	1,28	1,58
ÜBERSTAND FLÜGEL (m)	C	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

SLIGHT - freitragendes Schiebetor

FUNDAMENTPLAN