

# TECHNISCHES DATENBLATT

**0893 113 114**

## **Zinkspray Hell**

Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen.

### **Anwendungsgebiete:**

Stahlbau, Schiffsbau, Schmieden, Schlossereien und Fahrzeugbau, etc.

### **Eigenschaften:**

- Kaltbezinkung
- Rostverhütend
- Abriebfest
- Punktschweißfähig
- Gute Halteigenschaften auf blankem Metall

### **Anwendung:**

Das Zinkspray ist zur Ausbesserung von Bearbeitungsschäden und Roststellen an verzinkten Teilen geeignet. Es besitzt eine hervorragende Metallgrundierung.

### **Technische Daten:**

Farbe	Zink, hell
Inhalt	400 ml
Temperaturbeständigkeit	bis ca. +240°C
Flammpunkt	unter +21°C
Aushärtezeit min.	10 h
Aushärtezeit max.	12 h
Staubtrockenzeit	15 min
Trockenschichtdicke	30 µm

### **Hinweise:**

Trocken und bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern, Mindesthaltbarkeit 30 Monate.

Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.

# **TECHNISCHES DATENBLATT**

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.