

CP.B24ESA

BENINCA

100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 Antrieb für Schiebetore Serie BULL424ESA und BULL624ESA

VERSORGUNG DER STEUERUNG

230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 80W


HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter 433,92 MHz Funkempfänger mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode) | Integrierte ESA SYSTEM Vorrichtung für Energieeinsparung | Herausnehmbare Klemmleisten | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch und für Totmann-Funktion | Eingänge für Motor Endschalter | Separate Eingänge für Lichtschrankenaktivierung beim Öffnen-Schließen und Lichtschrankenaktivierung nur beim Schließen | Eingang für Gehtür, Schrittbetrieb und Stopp | Eingang für N.C. oder 8K2 Sicherheits-Kontaktleiste | Zwei Ausgänge konfigurierbar als Kontrollleuchte „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal oder Bereichslicht | Lichtschrankentest | Autoset Betriebsparameter | Elektronische Einstellung des Drehmoments mit automatischer Berechnung für jeden Bewegungspunkt (STC SYSTEM) | Quetschschutz mit Kraftabschaltung und Encoderverwaltung | Einstellbare Verlangsamung | Möglichkeit der Parameterkonfiguration und der Handsendersverwaltung über das Advantouch-System | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für Programmierung | Wartungsmeldung



DA.2S

Platine für die synchronisierte Bewegung von 2 Automationssystemen (gegenüberliegende Torflügel).



BULL24.CBY

Zubehör mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

