

# USD 16-20/25 Unterputzschelle doppelt 12220



## Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren auf Beton, bei der Verlegung von zwei Schläuchen.

## Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Schläuche in die USD links und rechts einlegen,
- Schläuche spannen,
- Dübelteil der USD ins Bohrloch stecken.

## Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	200 / 4.800
Spannbereich Rohrdimension	16-20
Dübellänge mm	25



## Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist jeweils für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - z.B. USD 20-25 für 20er- oder 25er-Rohr/Schlauch - geeignet.

## Produktvorteile/Eigenschaften:

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.

## Technische Daten:

Material	PP Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 1,10 g

GTIN (EAN)



Mit der USD werden gleich zwei Rohre montiert ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria  
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

