

Einweglichtschranke

4-Draht – Zur zuverlässigen und genauen Gefahrenerkennung



7020V000

Vorteile:

- integrierter Fremdlichtfilter optimale Abschirmung gegen z.B. Sonneneinstrahlung
- umspiegelungshemmend durch stark fokussierten Lichtstrahl werden auch kleinere Objekte sicher erkannt
- Einstellhilfe durch LEDs zur optimalen Ausrichtung der Lichtschranke
- werkzeuglose Installation durch Federzugklemmen und Gehäuse mit Klicksystem
- direkte Wandmontage möglich
- witterungsbeständiges Gehäuse
- einfache Montage durch Winkel für die optimale Justierung



TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich	-20 °C bis + 70 °C
Nennspannung	DC 15 - 35 V; AC 12 - 24 V
Grenzreichweite	10 m
Abmessungen	50 × 90 × 36 mm
Schutzart (Sensoren)	IP44

Zubehör:

Set Universalmontagewinkel

1640V000

Winkel schwenkbar (auf/ab)
Lichtschranke auf dem Winkel

Stand: 07/2015. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH | HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK
TEL. +49 (0)7021/8001-0 | FAX +49 (0)7021/8001-100 | INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

