

DSA 20-25 Doppelsteckschelle mit Rohrabstand 30260



Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand, mit fixem Rohrabstand.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Rohr/Schlauch in die DSA einklipsen und den Dübelteil der DSA ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe	hellgrau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 2.400
Spannbereich mm	20-25



Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø. Bohren. Stecken. Fertig!

Technische Daten:

Material	PP, UV-stabilisiert Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	---

Gewicht pro Stück 3,90 g

GTIN (EAN)



Die praktische Doppelsteckschelle ist auch mit fixem Rohrabstand erhältlich.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

