



# IRI.TX

## HANDSENDER MIT DOPPELTER CODIERUNG

4 Kanäle



iride  
passione italiana

# BENINCA



### Konfiguration und Liste der verfügbaren Kanäle (IRI.TX4VA, ausschließlich mit ARC Codierung):

	CH1		CH5
	CH2		CH6
	CH3		CH7
	CH4		CH8
	versteckte Taste		CH9



### Training

Anleitung für das Klonen von Festcodes, die Aktivierung von ARC-Codes und die Änderung der Codierung. Sehen Sie sich das Video an.

- Handsender mit 4 Kanälen mit attraktivem und elegantem Design aus qualitativ hochwertigsten Materialien und raffiniertem Finish
- Durch doppeltes Oberflächenfinish veredelte Kunststoffoberfläche, durch die der Glänzend-Matt-Kontrast besonders hervorgehoben wird, Schlüsselring aus Metall
- 12 V-Batterie für eine lange Lebensdauer




#### ONE.2WO

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle mit dreifacher Codierung: Advanced Rolling Code, Rolling Code und Festcode, Gehäuse für Außenbereiche IP54. 512 speicherbare Codes.



#### ONE.2WB

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle mit dreifacher Codierung: Advanced Rolling Code, Rolling Code und Festcode, in Gehäuse. 512 speicherbare Codes.




#### ONE.2WI

433,92 MHz Empfänger mit 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac-Versorgung, 2 Kanäle mit dreifacher Codierung: Advanced Rolling Code, Rolling Code und Festcode, mit Steckverbinder. 512 speicherbare Codes.




#### ONE.4WB

4-Kanal Empfänger mit Versorgung für einen erweiterten Spannungsbereich (115-230 Vac/dc) mit dreifacher Codierung, Advanced Rolling Code, Rolling Code und Festcode, mit Gehäuse für Außenbereiche IP54. 512 speicherbare Codes.



#### CALL

4-Kanal-Empfänger GSM, ideal zur Steuerung von mehreren Automatismen (bis 4) ohne entfernungsabhängige Einschränkungen. Möglichkeit der Nutzung der Vorrichtung über Mobiltelefon.



#### MEM2048

Speichererweiterung für bis zu 2048 Codes. Für Empfänger der Serie ONE.



### IRI.TX4VA

- Handsender mit 4 Kanälen mit doppelter Codierung, Advanced Rolling Code und Rolling Code
- Die neue ARC-Codierung garantiert höchste Sicherheit dank der Länge des übertragenen Codes (128 Bit) und der hohen Anzahl möglicher Kombinationen
- Der Handsender wird serienmäßig mit ARC-Codierung eingerichtet, wobei es trotzdem möglich ist, die Codierung zu ändern, um ihn in der Rolling Code-Version oder mit gemischter Codierung (ARC und Rolling Code) zu verwenden
- Bei der Verwendung mit gemischter Codierung können die Tasten T1/T3 mit der ARC-Codierung belegt werden, während für die Rolling Code Codierung die Tasten T2/T4 vorgesehen sind
- Das Modell TO.GO4VA gestattet dank der Aktivierung der Bedienung durch gleichzeitiges Drücken von zwei frei wählbaren Tasten die Einrichtung von bis zu 9 Kanälen. Diese Funktion erlaubt die Vermeidung des unbeabsichtigten Öffnens durch versehentliches Drücken und ist insbesondere für die Verwendung mit Alarmsystemen geeignet



### IRI.TX4AK

- Handsender mit 4 Kanälen mit doppelter Codierung, Advanced Rolling Code und Festcode
- Die neue ARC-Codierung garantiert höchste Sicherheit dank der Länge des übertragenen Codes (128 Bit) und der hohen Anzahl möglicher Kombinationen
- Mit diesem Handsender wird die bequeme ferngesteuerte Duplizierung (ohne auf die Anlage zugreifen zu müssen) der Handsender mit Festcode nun auch für ARC-Codierungen möglich
- Die Handsender IRI.TX4AK können geklonte Handsender der Fernbedienungen mit Festcode, aber auch für die Bedienung von Anlagen über Advanced Rolling Code-Codierung aktiviert werden
- Jeder Taste können unabhängig verschiedene Codierungen zugeordnet werden (Advanced Rolling Code oder Festcode)
- Kompatibel mit den verbreitetsten Handsendern mit Festcode

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com



#### AWO

433,92 MHz Antenne für die Außenmontage mit IP54 Gehäuse, ausgestattet mit geschirmtem RG58 Kabel zu 5 m.



#### RG58 MT5

Antennenkabel AWO, L = 5 m.



#### AW

Stabantenne 433,92 MHz für Außenmontage mit geschirmtem RG58 Kabel zu 3 m.



#### BT12

12 V Batterie für Handsender. **Packung mit 50 St.**